



PE CLEANER HEAVY DUTY

REINIGER VOOR PE, PP, PVDF EN PB



OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden in ongeopende verpakking opgeslagen tussen +5°C en +25°C. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Reiniger voor PE, PP, PVDF en PB

TOEPASSINGSGBIED

Voor te lassen buizen en fittingen van PE, PP, PVDF en PB. Ook geschikt voor het reinigen van lasapparaten. Gebruiken in combinatie met Griffon Cleaner Cloth.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer krachtig reinigende werking
- Snelle en volledige verdamping
- Met speciale doseerdop

VERWERKING

Verbruik: Indicatie van het aantal verbindingen per 1 L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

Gebruiksaanwijzing:

1. Cleaner aanbrengen op een schone Griffon Cleaner Cloth. 2. Oppervlakken reinigen en ontvetten. 3. Eventueel ontstane condens verwijderen met een schone Griffon Cleaner Cloth en oppervlakken goed laten drogen. Na gebruik verpakking direct goed sluiten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Mengsel van oplosmiddelen

Kleur: Kleurloos

Viscositeit: ca. 1 mPa.s., Vloeibaar

Dichtheid: ca. 0.7 g/cm³

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.